

FICHA TECNICA-ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: TP-30

Nº CAS: 64742-47-8

NUMERO ONU: 1268

DESCRIPCIÓN: SOLVENTE ALIFATICO. DESTILADO DE PETROLEO.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	VALOR MIN	VALOR MAX	METODO
COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA (% EN V):			
PARAFINAS			
ISOPARAFINAS	N/A	N/A	CG
OLEFINAS			
NAFTENOS			
COLOR SAYBOLT	+28	N/A	ASTM D-6045
GRAVEDAD ESPECÍFICA (25°C)	0,775	0,800	ASTM D-1298
RANGO DE DESTILACIÓN (°C):			
PUNTO INICIAL P.I	120,0	N/A	ASTM D-86
PUNTO FINAL P.F	N/A	180,0	
PUNTO DE INFLAMACION (°C):	35	N/A	ASTM D-93
HUMEDAD (p.p.m.)		N/D	ASTM D-4928
VISCOSIDAD (cst a 40 °C)	0,8	N/A	ASTM D-445
AROMATICOS (% EN V)	N/A	1	ASTM D-6591
AZUFRE, p.p.m.	N/A	20	ASTM D-5453

APLICACIONES: Fabricación de productos de mantenimiento industrial, automotriz y doméstico. Fabricación de desengrasantes, limpiadores, base para pulimentos en crema.

Fecha de Elaboración: 01-2015	Fecha de Actualización: 06-2018	ELABORADO POR: Analista de Control De Calidad.	APROBADO POR: Director Técnico.
-------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------------